

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 23	MES 09	AÑO 2013		SSC/DGAS/DGPRS/057/2013

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GRUPO EGGAMEX" S.A. DE C.V.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:

Escritura Pública Número 2,113 (Dos mil ciento trece), volumen octogésimo séptimo, de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Caballero Gastelum, Notario Público Provisional Número 150 (Ciento cincuenta), con residencia en Lerma, Estado de México.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GEG090326L62

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:
Mexicana.

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Calle Manuel J. Cloutier No. 14 int. 40 Col. San Francisco Coaxustenco, Metepec Estado de México C.P. 52140

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
Calle Manuel J. Cloutier No. 14 int. 40 Col. San Francisco Coaxustenco, Metepec Estado de México C.P. 52140

TELÉFONO: (722) 5401860

TELÉFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. GERARDO FLORES GALICIA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

Escritura Pública Número 4,130 (Cuatro mil ciento treinta), Volumen decagesimo quincuagésimo octavo, de fecha tres de Enero de dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Caballero Gastelum, Notario Público Número 150 (Ciento cincuenta), con residencia en Lerma, Estado de México.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

SUBGIRO COMERCIAL: 5311B APARATOS Y EQUIPO PARA CLINICAS Y HOSPITALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:

LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O

ACUERDO O DICTAMEN DE

SSC/SRM/DAS/056/2013

Invitación Restringida
IR/SSC/DGAS/016/2013

FEDERAL):
Estatal.

ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):
IR/SSC/DGAS/CADQ/016/2013 del 06 de
Septiembre de Dos Mil Trece.

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
Inversión.

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O
CONCURRENTES):
Concurrente.

PARTIDA PRESUPUESTAL:
Oficio número 203200-AMGIS-OF-1752/11 de fecha
30 de Diciembre de 2011. Partida 5311.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "EQUIPO MEDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACION SOCIAL DE NEZA NORTE Y NEZA SUR."

PLAZO DE ENTREGA: Sera dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato. En un horario de 10:00 a 17:00 hrs.

LUGAR DE ENTREGA: En el Almacén General de la Dirección General de Prevención y Readaptación de Ixtlahuaca, ubicado en Carretera a Jiquipilco Kilometro 1.5 Ixtlahuaca Estado de México, para el resguardo correspondiente y posteriormente la notificación de fecha para la distribución e instalación del equipo en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Neza norte y Neza sur.

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 2'598,000.00 (Dos millones quinientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA DE PAGO: El pago será, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

PLAZO DEL PAGO: El pago será, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

ANTICIPO: No hay anticipo, por lo que queda sin efectos la cláusula Quinta contenida en el reverso del presente contrato.

AJUSTE DE PRECIOS: Los precios son fijos durante la vigencia del contrato, por lo que queda sin efecto la clausula Sexta contenida en el reverso de presente contrato.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los bienes y/o servicios, comprometiéndose a cumplir estrictamente con las condiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos correspondientes.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N, esq. Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los diez días hábiles posteriores a la suscripción del contrato a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía de cumplimiento del presente contrato, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$ 259,800.00 (Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con una vigencia de un año.

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N, esq. Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los cinco días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía contra defectos o vicios ocultos, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$ 259,800.00 (Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con una vigencia de un año.

PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

OBSERVACIONES

Queda sin efectos la cláusula tercera del contenido al reverso del presente contrato, por no tratarse de un contrato abierto.
Queda sin efectos el párrafo segundo de la cláusula octava del contenido al reverso del presente contrato.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

L.C.P. EDGAR RICARDO PARRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA.

C. GERARDO FLORES GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO UNO

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	23188	<p>EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACION SOCIAL NEZA NORTE :</p> <p>PAQUETE QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>CARRO ROJO CON FRENO CANTIDAD UNO (1) ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 ESMALTADO, CINCO CAJONES, EL PRIMERO CON DIVISIONES EN EL INTERIOR, CHAPA, BARANDA, PORTA TANQUE DE OXIGENO, REPISO PARA DESFIBRILADOR, ANTENA PORTA SUEROS, TABLA, RUEDAS DE HULE SUAVE DE 4" DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO. MEDIDAS 65 X 45 X 94 CON BARANDAL 104CM. SOLO EL MUEBLE, SIN NINGUN TIPO DE EQUIPO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CAMA HOSPITAL DE CUATROPLANOS CANTIDAD SIETE (7) UNO FIJO Y TRES MOVILES. POSICIONES BÁSICAS: HORIZONTAL, SENTADO Y SEMISENTADO. MEDIDAS ÚTILES: 0.90MTS DE ANCHO POR 1.90 MTS DE LARGO POR 0.66 MTS DE ALTO. LOS MOVIMIENTOS SON MEDIANTE MANIVELAS. ELEVACIÓN DE ESPALDAR 85°. ELEVACIÓN DE PIERNAS 45°. TENDIDO RÍGIDO EN TUBERÍA REDONDA DE 3/4" Y 1". CABECERO Y PIECERO EN TUBERÍA DE 1.1/2". RUEDAS OPCIONALES. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ELECTROENCEFALÓGRAFO CANTIDAD UNO (1) ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 16 CANALES, PARA VALORAR LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL. EQUIPO QUE CONSTA DE GENERADOR (ESTIMULADOR) DE PULSOS CUADRANGULARES, AUDIÓMETRO (AUDIOESTIMULADOR) Y FOTOESTIMULADOR. INTEGRADO EN UN GABINETE RODABLE, DE 16 CANALES. CUENTA CON CABEZAL, CAJA DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS, AGUJA, PAJILLAS, CABLE TOMA CORRIENTE, CABLES PARA PACIENTE, ELECTRODOS AJUSTABLES A LA CABEZA DEL PACIENTE Y PAPEL ADECUADO PARA EL REGISTRO INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>UNIDAD DENTAL COMPLETA. CANTIDAD UNO (1) EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS, INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE, ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500°K O MAYOR, CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS, REFLECTOR DICROICO, REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2, REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, TURBINA CON MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE, CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR, HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRO DE 0 A 30,000 +/- 10,000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR, CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE, CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASONICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES, CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO, CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECAÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE</p>	PAQUETE	01	\$1'035,990.50	\$1'035,990.50

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>DESDE SU BASE, SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL, MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG, POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA, CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES, CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD, DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL, CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA, SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO, BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CONJUNTO PARA CONSULTORIO. CANTIDAD CINCO (5) ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADA CAL. 22 CONSTA DE 6 PIEZAS; MESA DE EXPLORACIÓN CON CAJONES AL CENTRO, PUERTAS ABATIBLES, SANGRERA, PAPELERA. BANQUETA EN LA PIECERA, CABLE CON CLAVIJA DE HULE PARA ALIMENTAR CONTACTO, VIVOS AL COLOR DEL TAPIZ EN CAJONES PUERTAS Y PAPELERA. VITRINA DOBLE HOJA PUERTAS CON CRISTAL PARTE SUPERIOR SIN ENTREPAÑOS CON CHAPA. DOS CAJONES AL CENTRO Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR, VIVOS EN PUERTAS Y CAJONES. GABINETE CON CUBIERTA DE FORMICA, DOS CAJONES Y PUERTA DE CRISTAL LADO IZQUIERDO CON CHAPA. BOTE DE BASURA CON PEDAL, BANCO GIRATORIO CROMADO, PERMERAS DE PLÁSTICO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MESA MAYO. CANTIDAD TRES (3) ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAIBLE. PLANO INFERIOR LISO. DOS CAJONES ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 80 MM. MEDIDAS 60*40*80. PESO 15 KG. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MESA MAYO PARA ALIMENTOS. CANTIDAD CUATRO (4) FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO. REGULABLE EN ALTURA MANUAL O HIDRÁULICA. BANDEJA DESMONTABLE (60*40CM). MEDIDAS 60*40*83-122CM. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>APOTECA PARA MEDICAMENTO. CANTIDAD UNO (1) FRENTE 1.00MT, FONDO 0.88 MT, ALTO 1.94 MT, TRES TORRES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BASCULA CLÁSICA CON ESTADÍMETRO. CANTIDAD UNO (1) BÁSCULA MEDICA A NIVEL DE OJOS CON TALLIMETRO. CAPACIDAD DE 140 KG X 100 G. VIGA DE FÁCIL LECTURA. ESTADÍMETRO DE 190 CM. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL (AUTOCLAVE) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO SEMIIMPORTÁTIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESIÓN, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON PREVACIO Y POSTVACIO A TRAVÉS DE BOMBA DE VACÍO. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN, QUE INCLUYA EL SECADO. DESTILADOR O DEMINERALIZADOR. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO</p> <p>FRIGOBAR PARA MEDICAMENTOS. CANTIDAD DOS (2) CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA HASTA CONGELACIÓN PARA LA GUARDA DE INSUMOS DE LABORATORIO. CAPACIDAD DE 5.4 PIES CÚBICOS COMO MÍNIMO. TIPO VERTICAL. RANGO DE TEMPERATURA DE MENOS DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOR TEMPERATURA PARA CONGELADOR. GRAFICADOR DE TEMPERATURA EXTERNO, FIJO PARA 7 DÍAS. SISTEMA DE ALARMA QUE PERMITA SELECCIONAR LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE TEMPERATURA. INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL PARA TEMPERATURA FUERA DE LOS LÍMITES SELECCIONADOS. PUNTA DE PLASMA PARA GRAFICADOR EN CASO DE REQUERIRLA. REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. CANTIDAD DOS (2) EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>SILLA DE RUEDAS: CANTIDAD DOS (2) CARGA MÁXIMA DE 112.5 KG, ANCHO TOTAL 63.5 CM, ANCHO DEL ASIENTO/SUPERFICIE DE CONTACTO 45.72 CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO/SUPERFICIE 40.64 CM. ALTURA AL ASIENTO 50.165 CM. PESO NETO 18.2 KG. CHASIS TUBULAR REDONDO DE ACERO ESMALTADO ACABADO ESMALTADO COLOR SILVER- VEIN. CRUCETA TUBULAR METÁLICO ACABADO ESMALTADO COLOR PLATA. BRAZOS RECTOS LARGOS FIJOS CON LAMINAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE Y DESCANSA BRAZOS PLÁSTICOS ACOJINADOS CON HULE ESPUMA Y VINIL NEGRO. SOPORTES APOYAPIÉS ABATIBLES, DESMONTABLES CON AJUSTE DE ALTURA TELESCÓPICO Y PALETAS POSAPIÉS PLÁSTICAS NEGRAS. RUEDAS TRASERAS DE 24" CON RIN DE 8 RAYOS DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ARO MOTRIZ INTEGRADO AL RIN EN UNA PIEZA DE INYECCIÓN COLOR NEGRO, CON CAÑUELA DE HULE MACIZO COLOR GRIS. TAPICERÍA DE VINIL REFORZADA COLOR NEGRO. EJE TRASERO ROSCADO QUE BRINDA GRAN SEGURIDAD. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CAMILLA MARINA. CANTIDAD CUATRO (4) CAMILLA PLEGABLE TIPO MARINA, EQUIPADA CON TELA DE NYLON REPELENTE, FABRICADA EN ACERO CROMADO. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTERILIZADOR DE CALOR SECO. GABINETE (ESTERILIZADOR INSTRUMENTAL) CANTIDAD DOS (2) EQUIPO ESTERILIZADOR DE AIRE CALIENTE PARA INSTRUMENTAL ESTOMATOLÓGICO QUE NO RESISTE HUMEDAD Y PRESIÓN. EQUIPO PORTÁTIL, EN GABINETE, DE OPERACIÓN MANUAL Y GENERADOR DE AIRE CALIENTE POR MEDIOS ELÉCTRICOS. CÁMARA HORIZONTAL DE 40 X 20 X 20 CM.. CON PUERTA DE APERTURA MANUAL. TEMPERATURA DE CÁMARA AJUSTABLE DE 121° A 180° C Y CRONORRUPTOR PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>GLUCOMETRO CANTIDAD UNO (1) UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +/- 5° C. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA (LAMAPARA EXPLORACION DE LUZ FRIA) CANTIDAD TRES (3) APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>SOFÁ PARA SALA DE ESPERA CANTIDAD TRES (3) 2.30 CM. DE LARGO X .85 CM. DE FONDO X .55 CM DE ALTURA, ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3/4", CON HULE ESPUMA TAPIZADO EN TELA, COJINES DESMONTABLES, GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>TRIPLE O PORTA SUEROS CANTIDAD TRES (3) CON EXTENSIÓN DE TUBO DE MEDIO CALIBRE 18 GANCHO DE SEGURIDAD PARA SUJETAR SOLUCIONES, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA ACABADO CROMADO CON TRES RODAJAS, RODAJAS DE HULE TIPO ESFERA, DIMENSIONES 1.10 MTS ALTURA MAS 1 METRO DE EXTENSIÓN, DIMENSIÓN DE LA BASE 45 DE LARGO X 45 CMS.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>DE ANCHO, BARRA DE TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 18 BASE DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2" DE ANCHO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BAUMANÓMETRO ANEROIDE CANTIDAD TRES (3) DOS TUBOS BIG BEN, DE PEDESTAL REDONDO CON BRAZALETE DE VELCRO ADULTO 147.2 MM. DE DIAMETRO, MANTIENE EL EQUILIBRIO EN CUALQUIER SITUACIÓN CON PIE DE 55 CM., DE ACERO INOXIDABLE ESPECIALMENTE RESISTENTE, CON 2 DE SUS RUEDAS BLOQUEABLES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BAUMANÓMETRO CANTIDAD TRES (3) CON BRAZALETE 100% ALGODÓN AJUSTABLE, MANÓMETRO CON MAQUINARIA TIPO JAPONÉS Y SERIADA, ESCALA DE MANÓMETRO 0-300 MMHG CÁMARA, PERILLA Y MANGUERAS DE LÁTEX DE ALTA CALIDAD, VÁLVULA Y FILTRO METÁLICOS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>COMODO PARA ADULTO CANTIDAD TRES (3) DE ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE SIN FILOS NI ENDIDURAS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTUCHE DE DISECCIÓN CANTIDAD CINCO (5) DE ACERO INOXIDABLE CON 13 PIEZAS. CONTIENE: ESTUCHE DE NYLON INTERIOR VINIL MANGO DE BISTURÍ NO.4, PINZA DE DISECCIÓN C/ DIENTE, PINZA DE DISECCIÓN S/DIENTE, PINZA KELLY CURVA, PINZA KELLY RECTA, PINZA MOSCO RECTA, PORTA AGUJAS DE 14 CM, SEPARADOR DE FARABEU 12 CM, SONDA ACANALADA, ESTILETE, GANCHOS ERINAS, TIJERA QUIRURGICA AGUDA-ROMA 14 CM RECTA, TIJERA QUIRURGICA AGUDA-ROMA 14 CM CURVA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MULETAS DE ALUMINIO DE APOYO AXILAR CANTIDAD CINCO (5) FABRICADA EN ALUMINIO EN ACABADO MATE, AXILERA DE PLASTICO. PUÑO DE PLASTICO. AXILERA Y PUÑO DE HULE NATURAL ESPONJOSO. SOPORTE DE HULE EN LA PARTE INFERIOR DEL ALUMINIO (REGATÓN), TAMAÑOS 1.30M, 1.20M, 1.10M, .90CM, .80CM, .70CM, ESTENSIONES PARA INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE ALTURA. PESO MAXIMO DEL PACIENTE 120KG. LIGERAS. UN AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESCALERILLA CANTIDAD SEIS (6) PARA SUBIR A CAMA DE HOSPITALIZACIÓN DE DOS PELDAÑOS ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CALIBRE 18 DE 1", PELDAÑOS DE LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN CROMO Y HULE ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, REGATONES DE HULE, MEDIDAS ANCHO: 39X47X37 CM DE ALTURA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>LAMPARA DE CHICOTE CANTIDAD DOS (2) DE BASE PESADA, BASE DE TRIPIE EN HIERRO FUNDIDO ESMALTADA EN COLOR NEGRO RUEDAS DE 15/8 CORMADAS, COLUMNA DE TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 18, TUBO DE EXTENSIÓN Y FLEXIBLE ACABADO EN CROMO, CON PANTALLA GRANDE DE ALUMINIO DE 28CM. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>TANQUE DE OXIGENO CANTIDAD TRES (3) EQUIPO COMPLETO PARA OXIGENOTERAPIA. CILINDRO DE ALUMINIO. MUY LIGERO Y PRÁCTICO. ALTA SEGURIDAD CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRADOS EN EL REGULADOR Y EL CILINDRO. REGULADOR DESMONTABLE. GARANTIA DE UN AÑO EN EL REGULADOR. INLUYE: CÁNULA NASAL, CARGA DE OXIGENO, VASO HUMIDIFICADOR (SOLO EN 680 Y 1700 LT). CARRITO (SOLO EN 680 Y 1700 LT). MOCHILA PARA COLGARSE (113 Y 425 LTS). GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>AMBÚ PARA ADULTO CANTIDAD UNO (1) 1 REANIMADOR DE VINILO. 1 MASCARILLA DE VINILO NO.5 PARA ADULTOS. 1 RESERVORIO (1700ML) CON VÁLVULA PARA ADULTOS. 3 CÁNULAS DE GUEDEL NO. 3, 4 Y 5 (80,90 Y 100 MM LONGITUD). 1 TUBO PARA OXIGENO. 1 CAJA DE CARTÓN. SE PUEDE ESTABILIZAR EN AUTOCLAVE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTETOSCOPIO CANTIDAD CUATRO (4) AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS. DOBLE CAMPANA PARA ADULTOS Y NIÑOS. DIAFRAGMA DE DOBLE FRECUENCIA DE ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. OLIVAS BLANDAS. CAMPANA CUBIERTA PARA AISLAR EL FRIO. DISEÑO LIGERO Y COMPACTO.</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
2	23189	<p>EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACION SOCIAL NEZA SUR</p> <p>PAQUETE QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>CARRO ROJO CON FRENO CANTIDAD UNO (1) ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 ESMALTADO, CINCO CAJONES, EL PRIMERO CON DIVISIONES EN EL INTERIOR, CHAPA, BARANDA, PORTA TANQUE DE OXIGENO, REPISO PARA DESFIBRILADOR, ANTENA PORTA SUEROS, TABLA, RUEDAS DE HULE SUAVE DE 4" DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO. MEDIDAS 65 X 45 X 94 CON BARANDAL 104CM. SOLO EL MUEBLE, SIN NINGUN TIPO DE EQUIPO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CAMA DE HOSPITAL CANTIDAD CUATRO (4) POSICIONES MÚLTIPLE, PUESTOS DE ALTO, BAJO DE 14" A 28 2, INDEPENDIENTE DE LA CABEZA Y DEL POSICIONAMIENTO DE LA RODILLA, SISTEMA DE PESAJE INTEGRADO CON PANTALLA FÁCIL DE LEER, COMPACT "DOBLAR Y RODAR", DOS ANCHOS DE LA SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO DEL PACIENTE CON LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN, PLATAFORMA (W X L) 37" X 86", LONGITUD 93,875" ANCHO 40,75", CAPACIDAD 1000 LIBRAS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ULTRASONIDO DE ESPECIALIDAD GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA (ULTRASONOGRAFO) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MONITOR CON NIVELES DE GRIS, TONOS DE COLOR. MODOS: B, M/B, M, RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN DB. DOPPLER CONTINUO Y PULSADO, DOPPLER COLOR. SISTEMA DE MAPEO A COLOR, ANGIO, POWER DOPPLER. IMÁGENES ARMÓNICAS. EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES: PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS. PROGRAMA DE ECOMREALZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE. CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP EN COLOR, BLANCO Y NEGRO, Y CINE ESPECTRAL. TECLADO ALFANUMÉRICO Y SALIDA DE VIDEO. CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ. SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES. ZOOM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA. PROGRAMAS COMPLETOS, DE REPORTES Y CÁLCULOS, DISTANCIAS, VELOCIDADES, CAPACIDAD DE MEDIR PENDIENTES Y ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN. INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS. VIDEOCASETERA SÚPER VHS. IMPRESORA. VIDEOIMPRESORA. CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE. TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS DE BANDA ANCHA, ULTRABANDA O MULTIFRECUENCIAL, LINEALES, CONVEXOS E INTRACAVITARIOS, CON DIVERSOS INTERVALOS EN MHZ; FRECUENCIAS ARMÓNICAS; CAMPO DE VISTA; RADIO DE CURVATURA; SECTORIALES, VECTORIALES O ARREGLO EN FASE; GUÍA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA. DISCO ÓPTICO, ÓPTICO MAGNÉTICO O DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. CON PROTOCOLO DICOM PARA ALMACENAMIENTO Y PARA IMPRESIÓN. GABINETE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, RUEDAS CON FRENO, GABINETE CON ESPACIO PARA GUARDAR ACCESORIOS Y PORTATRANSDUCTOR. REGULADOR NO BREAK. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>UNIDAD DENTAL COMPLETA. CANTIDAD UNO (1) EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS, INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE, ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 80,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,600°K O MAYOR, CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS, REFLECTOR DICROICO, REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2, REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, TURBINA CON MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE, CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR, HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO.</p>	PAQUETE	01	\$1'562,009.50	\$1'562,009.50

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRO DE 0 A 30,000 +/- 10,000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR, CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE, CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES, CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO, CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECAÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE, SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL, MOVIMIENTOS ELECTROMECAÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG, POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA, CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES, CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD, DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL, CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA, SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO, BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE, CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES, CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS, UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS, DE UN LARGO DE 180 A 200 CM. COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS, CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS, AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE CON ENTREGA DE AIRE LIMPIO, TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 45 LITROS, QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. SISTEMA DE COMPRESIÓN CENTRAL O COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDADES ESTOMATOLÓGICAS. SALIDA DE AIRE DE 4 KG/CM. TOMA DE AGUA Y DESAGÜE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CONJUNTO PARA CONSULTORIO. CANTIDAD DOS (2) ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADA CAL. 22 CONSTA DE 6 PIEZAS; MESA DE EXPLORACIÓN CON CAJONES AL CENTRO, PUERTAS ABATIBLES, SANGRERA, PAPELERA. BANQUETA EN LA PIECERA, CABLE CON CLAVIJA DE HULE PARA ALIMENTAR CONTACTO, VIVOS AL COLOR DEL TAPIZ EN CAJONES PUERTAS Y PAPELERA. VITRINA DOBLE HOJA PUERTAS CON CRISTAL PARTE SUPERIOR SIN ENTREPAÑOS CON CHAPA. DOS CAJONES AL CENTRO Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR, VIVOS EN PUERTAS Y CAJONES. GABINETE CON CUBIERTA DE FORMICA, DOS CAJONES Y PUERTA DE CRISTAL LADO IZQUIERDO CON CHAPA. BOTE DE BASURA CON PEDAL, BANCO GIRATORIO CROMADO, PERMERAS DE PLÁSTICO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA. (LÁMPARA MÓVIL) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO EN FORMA RUTINARIA Y CONTINUA EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE CORRIENTE ALTERNA. COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. BRAZO PORTALÁMPARA CON GIRO DE 360 GRADOS Y ABATIBLE. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 75,000 LUXES A 1 M. DE DISTANCIA DE LA FUENTE O MAYOR. LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. FILTRO REDUCTOR DE CALOR. TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 3,500 A 5,000 °KELVIN. BATERÍA RECARGABLE. INTERRUPTOR DE ENERGÍA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MANGO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p>				

7

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>MESA MAYO. CANTIDAD UNO (1) ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. BANDEJA SUPERIOR EXTRAIBLE. PLANO INFERIOR LISO. DOS CAJONES ACERO INOXIDABLE. RUEDAS GIRATORIAS DE 80 MM. MEDIDAS 60*40*80. PESO 15 KG. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MESA MAYO PARA ALIMENTOS. CANTIDAD CUATRO (4) FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO. REGULABLE EN ALTURA MANUAL O HIDRÁULICA. BANDEJA DESMONTABLE (60*40CM), MEDIDAS 60*40*83-122CM. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>APOTECA PARA MEDICAMENTO. CANTIDAD DOS (2) FRENTE 1.00MT, FONDO 0.88 MT, ALTO 1.94 MT, TRES TORRES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA. CANTIDAD UNO (1) MEDIDAS GENERALES: GABINETE: ANCHO 0.59M, LARGO 1.10M, ALTO 0.97M. FUNDA ACOJINADA: ANCHO 0.57M, LARGO 1.10M, ESPESOR 0.04M. EXTENSIÓN: ANCHO 0.40M, LARGO 0.40M, ESPESOR 0.06M. LARGO TOTAL CON MIEMBROS INFERIORES A 0°, 1.5M. PESO TOTAL 50 KG. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES. CANTIDAD UNO (1) EQUIPO RODABLE CON FINES TERAPÉUTICOS QUE PROPORCIONA SOPORTE DE VIDA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y OXIGENACIÓN, EN RANGOS VARIABLES Y QUE MÁS SE ASEMEJAN AL AMBIENTE INTRAUTERINO. PARA RECIÉN NACIDOS. CUBIERTA TRANSPARENTE DE DOBLE PARED CON: CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED DE LA PARTE ANTERIOR O FRONTAL A LA PARTE POSTERIOR, PUERTA DE ACCESO FRONTAL, CORTINA DE AIRE AL ABRIR EL ACCESO FRONTAL, ORIFICIO PARA UTILIZAR BÁSCULA. GABINETE METÁLICO CON: CARRO RODANTE CON SISTEMA DE FRENO, CON PUERTA O CAJÓN. PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE (CUATRO O MÁS), PORTILLAS LATERALES CON IRIS (DOS). ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DE LA CÁMARA (CUATRO O MÁS). SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON MODOSERVO CONTROLADO Y MANUAL PARA PROPORCIONAR UNA HUMEDAD RELATIVA DE 30% A 99%, CON INCREMENTOS DE 1%, CON DEPÓSITO REMOVIBLE Y AUTOCLAVABLE. PUERTO DE ENTRADA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR. CON MODO MANUAL Y SERVOCONTROLADO. CONTROL PARA AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AIRE DE 23° A 37°C; RANGO DE SOBRETEMPERATURA DE 37 A 39°C, RANGO DE SERVOCONTROL DE 34.0 A 37.0 °C, RESOLUCIÓN DE 0.1°C, CON INDICADOR DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR EN MÍNIMO CUATRO BARRAS. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE: TEMPERATURA DEL AIRE, TEMPERATURA DEL PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA PREDETERMINADA Y MEDIDA, TEMPERATURA DE CONTROL. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PROGRAMABLES PARA: TEMPERATURA ALTA DEL AIRE, TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE EN MODO SERVOCONTROLADO, FALLA DEL FLUJO DE AIRE, FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, FALLA DEL SENSOR, FALLA DEL SISTEMA, HUMEDAD RELATIVA ALTA Y BAJA, CON SILENCIADOR DE ALARMAS. SOPORTE PARA SOLUCIONES. COLCHÓN CON CUBIERTA DE MATERIAL: IMPERMEABLE, ANTIESTÁTICO. BASE RADIOTRASPARENTE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE POSICIONES: TRENDELEMBURG, TRENDELEMBURG INVERSO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CUNA TÉRMICA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. CANTIDAD UNO (1) EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39°C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA, CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA, LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM, VIDA ÚTIL DE 1,000 HORAS COMO MÍNIMO.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN, CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS, CON PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS, CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X, CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS, CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR, PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO, PARA CILINDRO O TOMA MURAL, CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO, FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO, CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC CABLE REUTILIZABLE PARA ECG Y RESPIRACIÓN. SENSORES REUTILIZABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO, TAMAÑO NEONATAL. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BASCULA CLÁSICA CON ESTADÍMETRO. CANTIDAD UNO (1) BÁSCULA MÉDICA A NIVEL DE OJOS CON TALLIMETRO. CAPACIDAD DE 140 KG X 100 G. VIGA DE FÁCIL LECTURA. ESTADÍMETRO DE 190 CM. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BASCULA ELECTRONICA (BASCULA PARA BEBES) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIÁTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BÁSCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICIÓN. NIVEL DE RESOLUCIÓN. INDICADOR DE BATERÍA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>SET PARA GINECO-OBSTETRA: CANTIDAD UNO (1) CARACTERÍSTICAS: 1 ESPEJO TEFLONADO GRAVE Y PEDERSON MEDIANO 1 ESPEJO TEFLONADO GRAVE Y PEDERSON GRANDE 1 RETRACTOR LATERAL CORTO RECTO 1 RETRACTOR LATERAL LARGO RECTO 1 PINZA DE ANILLOS FORESTER 1 ESPEJO DE KOGAN TEFLONADO 2MM, 3MM Y 4MM 1 PINZAS DE BIOPSIA MORDIDAS BURKE, TISHLER, BABY TISHLER Y KEVORQUIAN 1 LEGRAS CORTANTES O ROMAS.</p> <p>EL INSTRUMENTAL DEBERA: 1. ESTAR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, PASIVADO PROFUNDO 2. TODAS LAS SUPERFICIES DEL INSTRUMENTAL DEBEN ESTAR INVARIAMENTE PULIDAS, A EXCEPCIÓN DEL PERFIL SUPERFICIAL 3. NO DEBEN PRESENTAR A SIMPLE VISTA, INDICIOS DE CORROSIÓN SOBRE SU SUPERFICIE PULIDA 4. NO DEBEN PRESENTAR A SIMPLE VISTA FISURAS. 5. DEBERÁN ESTAR LIBRES DE REBABA E IMPERFECCIONES 6. RESISTENTES A LA CORROSIÓN 7. LOS BORDES EXTERNOS DEBEN SER CANTOS REDONDEADOS. 8. NO DEBEN PRESENTAR INDICIOS DE CORROSIÓN SOBRE DIENTES, GARRAS, CERRADURA Y TRINQUETES.</p> <p>DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-058-SSA1-1993, ISO7153-1 Y CERTIFICADO, DE BUENAS PRÁCTICAS QUE EXPIDE COFEPRIS O SIMILAR. ESTAR EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICADO DE FORJA • CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE CON ALEACIONES DE CADMIO, DE TITANIO O DE NIQUEL. CON CARBONO • CERTIFICADO DE ORIGEN DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA. • CERTIFICADO DE MATERIA PRIMA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO PARA LA FABRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL: X46 CR 13 (1.4034), X50 CRMOV 15 (1.4116), X38 CRMOV 15 (1.4117), X20 CR 13 (1421), X5 CRNIMO 18 10(1.4401). <p>GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL (AUTOCLAVE) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO SEMI-PORTÁTIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO, VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESIÓN, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON PREVENCIÓN Y POSTVACÍO A TRAVÉS DE BOMBA DE VACÍO. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN, QUE INCLUYA EL SECADO. DESTILADOR O DEMINERALIZADOR. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>FRIGOBAR PARA MEDICAMENTOS CANTIDAD DOS (2) CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA HASTA CONGELACIÓN PARA LA GUARDA DE INSUMOS DE LABORATORIO. CAPACIDAD DE 5.4 PIES CÚBICOS COMO MÍNIMO. TIPO VERTICAL. RANGO DE TEMPERATURA DE MENOS DE 10 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOR TEMPERATURA PARA CONGELADOR. GRAFICADOR DE TEMPERATURA EXTERNO, FIJO PARA 7 DÍAS. SISTEMA DE ALARMA QUE PERMITA SELECCIONAR LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE TEMPERATURA. INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL PARA TEMPERATURA FUERA DE LOS LÍMITES SELECCIONADOS. PUNTA DE PLASMA PARA GRAFICADOR EN CASO DE REQUERIRLA. REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA (ASPIRADOR DE SECRECIONES) CANTIDAD UNO (1) EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE LÍQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CAPACIDAD DE SUCCIÓN, MANOVACUÓMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. FLUJO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO, GRADUACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN. MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. FILTROS, MANGUERAS, TUBOS Y SONDAS DE ASPIRACIÓN. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE UN AÑO.</p> <p>SILLA DE RUEDAS. CANTIDAD UNO (1) CARGA MÁXIMA DE 112.5 KG., ANCHO TOTAL 63.5 CM, ANCHO DEL ASIENTO/ SUPERFICIE DE CONTACTO 45.72 CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO/SUPERFICIE 40.64 CM. ALTURA AL ASIENTO 50.165 CM. PESO NETO 16.2 KG. CHASIS TUBULAR REDONDO DE ACERO ESMALTADO ACABADO ESMALTADO COLOR SILVER- VEIN. CRUCETA TUBULAR METÁLICO ACABADO ESMALTADO COLOR PLATA. BRAZOS RECTOS LARGOS FIJOS CON LAMINAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE Y DESCANSA BRAZOS PLÁSTICOS ACOJINADOS CON HULE ESPUMA Y VINIL NEGRO. SOPORTES APOYAPIÉS ABATIBLES, DESMONTABLES CON AJUSTE DE ALTURA TELESCÓPICO Y PALETAS POSAPIÉS PLÁSTICAS NEGRAS. RUEDAS TRASERAS DE 24" CON RIN DE 8 RAYOS DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y ARO MOTRIZ INTEGRADO AL RIN EN UNA PIEZA DE INYECCIÓN COLOR NEGRO, CON CAÑUELA DE HULE MACIZO COLOR GRIS. TAPICERÍA DE VINIL REFORZADA COLOR NEGRO. EJE TRASERO ROSCADO QUE BRINDA GRAN SEGURIDAD. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CAMILLA MARINA. CANTIDAD TRES (3) CAMILLA PLEGABLE TIPO MARINA, EQUIPADA CON TELA DE NYLON REPELENTE, FABRICADA EN ACERO CROMADO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO CANTIDAD UNO (1) EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>GLUCOMETRO CANTIDAD UNO (1) UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +/- 5° C. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>TRIPIE O PORTA SUEROS CANTIDAD TRES (3) CON EXTENSIÓN DE TUBO DE MEDIO CALIBRE 18 GANCHO DE SEGURIDAD PARA SUJETAR SOLUCIONES, PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA ACABADO CROMADO CON TRES RODAJAS, RODAJAS DE HULE TIPO ESFERA, DIMENSIONES 1.10 MTS ALTURA MAS 1 METRO DE EXTENSIÓN, DIMENSIÓN DE LA BASE 45 DE LARGO X 45 CMS. DE ANCHO, BARRA DE TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 18 BASE DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2" DE ANCHO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BAUMANÓMETRO ANEROIDE CANTIDAD CUATRO (4) DOS TUBOS BIG BEN, DE PEDESTAL REDONDO CON BRAZALETE DE VELCRO ADULTO 147.2 MM., DE DIAMETRO, MANTIENE EL EQUILIBRIO EN CUALQUIER SITUACIÓN CON PIE DE 55 CM., DE ACERO INOXIDABLE ESPECIALMENTE RESISTENTE, CON 2 DE SUS RUEDAS BLOQUEABLES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BAUMANÓMETRO CANTIDAD DOS (2) CON BRAZALETE 100% ALGODÓN AJUSTABLE, MANÓMETRO CON MAQUINARIA TIPO JAPONÉS Y SERIADA, ESCALA DE MANÓMETRO 0-300 MMHG CÁMARA, PERILLA Y MANGUERAS DE LÁTEX DE ALTA CALIDAD, VÁLVULA Y FILTRO METÁLICOS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BAUMANÓMETRO PEDIÁTRICO CANTIDAD DOS (2) FABRICADO CON LÁTEX DE ALTA CALIDAD O BOMBA Y BOLSA INFLABLE DE LÁTEX. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>COMODO PARA ADULTO CANTIDAD SEIS (6) DE ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE SIN FILOS NI ENDIDURAS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO</p> <p>COMODO PEDIATRICO CANTIDAD SEIS (6) DE ACERO INOXIDABLE ACABADO MATE SIN FILOS NI ENDIDURAS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>MULETAS DE ALUMINIO DE APOYO AXILAR CANTIDAD CINCO (5) FABRICADA EN ALUMINIO EN ACABADO MATE, AXILERA DE PLASTICO. PUÑO DE PLASTICO. AXILERA Y PUÑO DE HULE NATURAL ESPONJOSO. SOPORTE DE HULE EN LA PARTE INFERIOR DEL ALUMINIO (REGATÓN), TAMAÑOS 1.30M, 1.20M, 1.10M, .90CM, .80CM, .70CM, ESTENSIONES PARA INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE ALTURA. PESO MAXIMO DEL PACIENTE 120KG. LIGERAS. UN AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESCALERILLA CANTIDAD CUATRO (4) PARA SUBIR A CAMA DE HOSPITALIZACIÓN DE DOS PELDAÑOS ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CALIBRE 18 DE 1", PELDAÑOS DE LAMINA CALIBRE 18 ACABADO EN CROMO Y HULE ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, REGATONES DE HULE, MEDIDAS ANCHO: 39X47X37 CM DE ALTURA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTUCHE DE DISECCIÓN CANTIDAD CINCO (5) DE ACERO INOXIDABLE CON 13 PIEZAS. CONTIENE: ESTUCHE DE NYLON INTERIOR VINIL MANGO DE BISTURÍ NO.4, PINZA DE DISECCIÓN C/ DIENTE, PINZA DE DISECCIÓN S/DIENTE, PINZA KELLY CURVA, PINZA KELLY RECTA, PINZA MOSCO RECTA, PORTA AGUJAS DE 14 CM, SEPARADOR DE FARABEU 12 CM, SONDA ACANALADA, ESTILETE, GANCHOS ERINAS, TIJERA QUIRURGICA AGUDA-ROMA 14 CM RECTA, TIJERA QUIRURGICA AGUDA-ROMA 14 CM CURVA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>SILLA PERIQUERA PARA BEBE CANTIDAD VEINTE (20) FABRICADA EN PLASTICO RESISTENTE, CHAROLA DE 3 POSICIONES, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS, FÁCIL DE LIMPIAR, NO REQUIERE DE HERRAMIENTAS PARA SU ENSAMBLE, EDAD RECOMENDADA 1 A 3 AÑOS, RESPALDO RECLINABLE DE 2 POSICIONES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>BAÑERA PARA BEBE CANTIDAD UNO (1) PROFESIONAL QUE PROPORCIONA UNA POSICIÓN MÁS CÓMODA PARA EL BEBÉ, CON UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITE AL BEBÉ SENTARSE POR SI MISMO CUANDO LO DESEE CON LA MÁXIMA SEGURIDAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL BEBÉ • DIVERSIÓN ASEGURADA PARA LA MAMÁ Y EL BEBÉ • EL DISEÑO DE HONDA TAMBIÉN HA SIDO MEJORADO PARA PERMITIR QUE EL BEBÉ DESCANSE CÓMODAMENTE EN EL AGUA • SE ADAPTA A LACTANTES DE MÁS EDAD, ASÍ COMO LOS RECIÉN NACIDOS • VIENE CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA • 2 JUGUETES PARA QUE EL BEBÉ JUEGUE CON ELLOS <p>GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>TARJA PARA LAVADO DE BIBERONES CANTIDAD UNO (1) DE PARED CON LAMBRIN Y REBORDE PERIMETRAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18 CON AGUJEROS PARA MEZCLADORA (NO INCLUIDA), MEDIDAS: 1.10 X 0.60 X 0.50 MTS. PROFUNDIDAD, GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>LAMPARA DE CHICOTE CANTIDAD UNO (1) DE BASE PESADA, BASE DE TRIPIE EN HIERRO FUNDIDO ESMALTADA EN COLOR NEGRO RUEDAS DE 15/8 CORMADAS, COLUMNA DE TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 18, TUBO DE EXTENSIÓN Y FLEXIBLE ACABADO EN CROMO, CON PANTALLA GRANDE DE ALUMINIO DE 26CM. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>TANQUE DE OXIGENO CANTIDAD DOS (2) EQUIPO COMPLETO PARA OXIGENOTERAPIA. CILINDRO DE ALUMINIO. MUY LIGERO Y PRÁCTICO. ALTA SEGURIDAD CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INTEGRADOS EN EL REGULADOR Y EL CILINDRO. REGULADOR DESMONTABLE. GARANTIA DE UN AÑO EN EL REGULADOR. INCLUYE: CÁNULA NASAL, CARGA DE OXIGENO, VASO HUMIDIFICADOR (SOLO EN 680 Y 1700 LT). CARRITO (SOLO EN 680 Y 1700 LT). MOCHILA PARA COLGARSE (113 Y 425 LTS). GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>VENTILADOR CANTIDAD UNO (1) PARA REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO. RECIÉN EVOLUCIONADO HFO MEJORADA MP (PRESIÓN MEDIA DE VÍA AÉREA), AHORA PUEDE CONFIGURAR HASTA 402, PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LA ATENCIÓN RESPIRATORIA, EL VOLUMEN SISTÓLICO ES AHORA AJUSTABLE EN UNIDADES ENTRE 5 A 17 HZ PARA UN CONTROL MAS PRECISO OSCILACIÓN. PISTÓN DE PRESIÓN HFO GENERADA POR EL MOVIMIENTO RECÍPROCO DEL PISTÓN CALLIOPEA HACE SINUSOIDAL LAS ONDAS DE PRESIÓN, APLICANDO MENOS PRESIÓN EN LO SPULMONES DEL PACIENTE. PUSH-PULL HFO TIPO PISTÓN REDUCE EL RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE AIRE YA QUE LOS VOLUMENES DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN SON IDENTICOS (RELACIÓN I:E = 1:1). HORIZONTAL DISEÑO DE IMAN DE LA ARTICULACIÓN PERMITE AUMENTAR LA REDUCCIÓN DEL RUIDO Y OFRECE CALMA OPERACIÓN Y TAMBIÉN MEJORA LA CAPACIDAD DEL SERVICIO. ELIMINACIÓN PISTÓN SIMPLE PROPORCIONA UNA LIMPIEZA FÁCIL Y CONVENIENTE Y ESTERILIZACIÓN. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>AMBÚ PARA ADULTO CANTIDAD UNO (1) 1 REANIMADOR DE VINILO. 1 MASCARILLA DE VINILO NO.5 PARA ADULTOS. 1 RESERVORIO (1700ML) CON VÁLVULA PARA ADULTOS. 3 CANULAS DE GUEDEL NO. ,3, 4 Y 5 (80,90 Y 100 MM LONGITUD). 1 TUBO PARA OXÍGENO. 1 CAJA DE CARTÓN. SE PUEDE ESTABILIZAR EN AUTOCLAVE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>AMBÚ PARA NIÑO CANTIDAD UNO (1) 1 REANIMADOR DE VINILO. 1 MASCARILLA DE VINILO NO.3 PARA NIÑO. 1 RESERVORIO (1700ML) CON VÁLVULA PARA NIÑOS. 3 CANULAS DE GUEDEL NO. 1,2 Y 3 (60,70 Y 80 MM LONGITUD). 1 TUBO PARA OXÍGENO. 1 CAJA DE CARTÓN. SE PUEDE ESTABILIZAR EN AUTOCLAVE. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTETOSCOPIO CANTIDAD CUATRO (4) AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS. DOBLE CAMPANA PARA ADULTOS Y NIÑOS. DIAFRAGMA DE DOBLE FRECUENCIA DE ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. OLIVAS BLANDAS. CAMPANA CUBIERTA PARA AISLAR EL FRIO. DISEÑO LIGERO Y COMPACTO.</p> <p>NEBULIZADOR CANTIDAD DOS (2) CON COMPRESOR DE PISTÓN PARA AÉROSOL TERAPIA, 2 VELOCIDADES. INCLUYE: COMPRESOR DE PISTÓN CON FILTRO DE AIRE INCORPORADO, PRESIÓN MÁXIMA: 185KPA, CAUDAL DEL AIRE AL COMPRESOR DESDE 8 L/MIN. HASTA 11 L/MIN, CAUDAL DEL AIRE A LA AMPOLLA DESDE 5 L/MIN. HASTA 7 L/MIN. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p align="center">CENDI LACTANTES 0 A 1 AÑO NEZA SUR</p> <p>SISTEMA PARA LACTARIO (BAÑO, ESTERILIZADOR DE BIBERONES Y REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS) CANTIDAD UNO (1) BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, TINA Y CUBIERTA DE ACRÍLICO O ACERO INOXIDABLE, CON DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA, ENTRE TEMPERATURA AMBIENTE Y 80°C, TERMOSTATO DE MERCURIO DE ALTA PRECISIÓN, CON VARIACIONES DE ± 0.2°C. DIMENSIONES DE ACUERDO A NECESIDADES. ESTERILIZADOR DE BIBERONES S/D REFRIGERADOR EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. VERTICAL CAPACIDAD 400 DM3 (14.2 PIES CÚBICOS). PUERTA DE CRISTAL CON DIFUSOR DE AIRE CON VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRÓN CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMÁTICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGISTRADOR AUTOMÁTICO. CIRCULACIÓN REFORZADA DE AIRE A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS. ALARMA ACÚSTICA (OPERADO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA CORRIENTE. BATERÍA RECARGABLE, PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACIÓN MÍNIMA DE SEIS HORAS. COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA, SEGÚN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA, PARA SIETE DÍAS, CON REGISTRO GRÁFICO DE TEMPERATURA EN FORMA AUTOMÁTICA DIARIO/SEMANAL AUTOMÁTICO, CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA. CUBIERTA INTERIOR DE PLÁSTICO RESISTENTE A ALTO IMPACTO INERTE Y NO REACTIVO O ACERO INOXIDABLE CON GUÍAS PARA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS. SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO PRESURIZADO. SISTEMA DE ALARMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR O INFERIOR) E INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL CUANDO LA TEMPERATURA SALE DE LOS LÍMITES SELECCIONADOS. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO LA PUERTA DEL REFRIGERADOR SE QUEDE ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO EL SENSOR DE LA TEMPERATURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAÑO MARIA ELECTRICO DE DIMENSIONES 60 CM 40 X 60 X 28CM ENTERAMENTE DE ACERO INOXIDABLE 18/10, CON RESISTENCIA BLINDADAS, TERMOSTATO REGULABLE DE 30° A 90°C, CUBA DE G 1/1 + 2 GN ¼ X 150H, MONOFASICO, APARROQUIADA SIN CABLE 2. ESTERILIZADOR DE BIBERONES AUTOCLAVE MARMITA, OLLA DE PRESIÓN CON CAPACIDAD DE QT (23.825), BRIDAS DE SEGURIDAD LECTOR DE PRESIÓN, AGARRADERA DE BAQUELITA, CIERRE METAL-METAL, MEDIDAS INTRERIORES DE LA OLLA 31.56 X 28.75 CM (DIAMETRO X ALTURA), PESO DE 24 LBS, FABRICADA EN ALUMINIO DE USO PROFESIONAL GRADO ALIMENTICIO. 3. REFRIGERADOR PARA LECHE MATERNA CON 700 LITROS DE CAPACIDAD, EXTERIOR DE ACERO PINTADO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON REGISTRADOR GRAFICO DE TEMPERATURA, CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA REGULACION ELECTRONICA DE TEMPERATURA MEDIANTE SONDA PT 100 Y SISTEMA DE ALARMAS, PUERTA DE CRISTAL CON SISTEMA DE APERTURA BIOGUARD PARA CONTROLAR EL ACCESO AL EQUIPO, EXTERIOR DE ACERO PINTADO DE GRAN RESISTENCIA E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, LUZ INTERIOR MANUAL O AUTOMÁTICA, VENTILACIÓN INTERNA, PASAMUROS DE 23MM, PREPARADO PARA ALRMA REMOTA, RANGO DE TEMPERATURA DE 0°C A + 15°C. <p>GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>CAMA PEDIÁTRICA CANTIDAD VEINTE (20) MEDIDAS GENERALES 135 X 70 X 135 + 1 CMS. CABECERA Y PIECERA CONSTRUIDA DE TUBO CUADRADO DE 1 ½ "EN CALIBRE 20, EL PÁNEL DE LA CABECERA Y PIECERA EN FORMA DE BARROTES DE TUBO REDONDO DE ½". PINTURA HORNEADA COLOR ARENA O SEGÚN ESPECIFICACIONES. CON REGATONES PORTA SUERO EN LAS CUATRO ESQUINAS.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>TAMBOR CONSTRUIDO EN ANGULO DE 1 1/4" CON TELA ARTICULADA GALVANIZADA Y RESORTES EN CAL. 12 CON SISTEMAS DE POSICIÓN DE CREMALLERAS PARA ELEVAR EL RESPALDO Y LA SECCIÓN DE LOS PIES DE FORMA MANUAL BRINDANDO MÚLTIPLES POSICIONES MEDIANTE CREMALLERAS DE CINCO PASOS, TOPE DE COLCHÓN DE ACERO REDONDO DE 3/8" TELA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14 SUJETADA DE RESORTES DE ACERO TEMPLADO CAL.12, PINTADO EN COLOR NOGAL. BARANDALES DESLIZABLES DE TUBO REDONDO DE 1/2 "CAL. 20 Y TUBO CUADRADO DE 1/4" EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN CALIBRE 20.DESLIZABLE SOBRE GUÍAS DE TUBO REDONDO CROMADO Y BUJES DE ACERO FIJOS A LA CABECERA Y PIECERA. CON SEPARADORES SUJETOS UNIDOS A LA ESTRUCTURA Y TOPE INFERIOR DE HULE MACIZO. BOTIQUÍN PIJAMERA O DE ACCESORIOS FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, DOS PUERTAS ABATIBLES POR JALADERA DE PLÁSTICO Y UN ENTREPAÑO EN SU INTERIOR. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>ESTANTES PARA ARTÍCULOS DE NIÑOS CANTIDAD DOS (2) ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS. DIMENSIONES 0.91 M. DE LARGO X 0.45 M. DE ANCHO X 2.10 .M DE ALTURA. ESPECIFICACIONES: POSTE FABRICADO EN DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 14, EN DOBLEZ EN "L" PERPENDICULAR CON DIMENSIONES DE 5.0 X 2.8 CM. EN LA CARA DE 28MM CUENTA CON UNA FILA VERTICAL DE PERFORACIONES CON DIAMETRO DE 5/16" (7.93MM) CON UN PASO ENTRE SI DE 1" (25.4MM) UBICADAS A 9MM DEL BORDE DEL DOBLEZ. DEL LADO DE 50MM TIENE DOS FILAS VERTICALES DE PERFORACIONES CON DIAMETRO DE 5/16" (7.93MM) CON UN PASO ENTRE SI DE 1" (25.4MM). LA PRIMER FILA UBICADA A 10MM DEL BORDE DEL DOBLEZ Y LA SEGUNDA FILA UBICADA A 36.5MM DEL BORDE DEL DOBLEZ CON UN DESFACE VERTICAL DE 11MM ENTRE LA PRIMER Y SEGUNDA FILA. ACABADO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO COLOR A ELECCION DE AREA USIARIA, PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, CON REFUERZO INTEGRADO, CUENTA CON DOBLEZ LOGITUDINAL DE 30MM A 90° Y CEJA POSTERIOR DE 15MM A 90° PARA DAR MAYOR RIGIDEZ, MIENTRAS QUE EN LOS COSTADOS CUENTA CON UN DOBLEZ SENCILLO DE 29MM A 90°. EN CADA DOBLEZ FRONTAL CUENTA CON DOS PERFORACIONES OVALES Y ALINEADAS CON DIMENSIONES DE 5/16" (7.93MM) POR 9/16" (14.2MM) PARA EL PASO DE TORNILLERIA Y ENSAMBLE DE CARTABÓN, DICHAS PERFORACIONES UBICADAS EN CADA EXTREMO DEL ENTREPAÑO. EN CADA DOBLEZ LATERAL CUENTA CON DOS PERFORACIONES OVALES Y DESFASADAS (11MM) CON DIMENSIONES DE 5/16" (7.93MM) POR 9/16" (14.2MM) PARA EL PASO DE TORNILLERIA, DICHAS PERFORACIONES UBICADAS EN CADA EXTREMO DEL ENTREPAÑO. EN TOTAL EL ENTREPAÑO CUENTA CON 4 PERFORACIONES OVALES EN CADA ESQUINA. ACABADO CON PINTURA EPOXICA EN POLVO PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO. TORNILLERIA GALVANIZADA 1/4" X 1/2" CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 1/4" PARA ENSAMBLE DE CADA ENTREPAÑO, SIN CARTABONES. TOLERANCIA GRAL. ±2% .EL MOBILIARIO OFERTADO DEBERÁ ESTAR GARANTIZADO POR LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008,. GARANTIA MINIMA UN AÑO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>MOISES CANTIDAD OCHO (8)</p> <p>COLCHONETAS CON BASE DE ESPUMA CANTIDAD DIECIOCHO (18) COLCHONETA RIGIDA MEDIDAS DE 1.20 METROS X 1.20 METROS X 5 CM ELABORADA EN VINIL LAVABLE, RELLENA DE HULE ESPUMA ALTA DENSIDAD #24 FIRME,COCIDA CON HILO NYLON #10.</p> <p>CENDI MATERNAL DE 1 A 3 AÑOS NEZA SUR</p> <p>SOFÁ PARA SALA DE ESPERA CANTIDAD DOS (2) 2.30 CM. DE LARGO X .85 CM. DE FONDO X .55 CM DE ALTURA, ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 3/4", CON HULE ESPUMA TAPIZADO EN TELA, COJINES DESMONTABLES. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>BACINICA DE PLÁSTICO CANTIDAD VEINTE (20) SUAVE Y ACOLCHADA SUPERFICIE TRATADA CON ADITIVOS APROBADOS POR LA EPA, QUE INHIBEN EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS QUE PUEDEN CAUSAR MALOS OLORES Y MOHO. • SUAVE Y ACOLCHONADO CONFORT A LA HORA DE ENTRENAR. • LA ÚNICA BACINICA ANTIBACTERIAL EN EL MERCADO. • BASE CON ALTURA AJUSTABLE Y BANDAS ANTIDERRAPANTES. •VASIJA REMOVIBLE Y ESCUDO PROTECTOR QUE HACEN MÁS FÁCIL LA LIMPIEZA. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>COLCHON DE ESPONJA CANTIDAD VEINTIDOS (22) COLCHÓN INDIVIDUAL ESTÁNDAR DOBLE CARA CAPITONADO EN AMBOS LADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO. • CUBIERTA DE TELA WINNER ESTAMPADA COLOR BLANCO CON PLUMBAGO PANTONE 290 C • 248 RESORTES DE ACERO CALIBRE 13.5</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>• MEDIDA: 1.90 MTS. DE LARGO POR 1.00 MTS. DE ANCHO.</p> <p>• ACOJINAMIENTO: PLACA DE LAMINPAD COMBINADO 1 DE CADA LADO DEL COLCHÓN.</p> <p>• DOBLE MARCO PERIMETRAL DE ACERO CALIBRE 6.5</p> <p>• GUSANILLO DE ACERO CALIBRE 17.0 PARA UNIR LOS RESORTES.</p> <p>• GRAPAS DE ACERO QUE UNEN LOS RESORTES CON EL MARCO PERIMETRAL UNO POR UNO</p> <p>• ESQUINEROS DE MARVESPAD EN LAS 4 ESQUINAS DEL COLCHÓN</p> <p>• ETIQUETA BANDA QUE IDENTIFICA EL NOMBRE DEL PRODUCTO ASÍ COMO SU PROCEDENCIA CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM 50</p> <p>• GARANTÍA POR ESCRITO INSERTADA EN EL EMPAQUE DE CADA COLCHÓN</p> <p>• EMBOLSADO CON POLIETILENO CALIBRE 350. VALORES DE LA TELA DE LA CUBIERTA 1.- IDENTIFICACIÓN Y CONTANDO DE FIBRAS EN % (ANÁLISIS CUANTITATIVO) NMX-A-084/1-INNTEX-2005 100% POLIESTER. 2.- MASA POR UNIDAD DE AREA EN GRAMOS /m2 (MÉTODO No. 5 BASADO EN ESPECIMENES PEQUEÑOS) NMX-A-072-INNTEX-2001 MEDIA X 75,3 3.- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON MÉTODO DE AGARRE (VCA) NMX-A-059/2-INNTEX-2008 URDIMBRE TRAMA MEDIA X=550,0 MEDIA X= 450 4.- RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2005 URDIMBRE = 71.8 TRAMA= 56.9 5.- DENSIDAD DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD EN HILOS / CM MÉTODO "A" (DISECCIÓN) NMX-A-057-INNTEX-1999 URDIMBRE TRAMA 21,0 15,0 6.- CAMBIO DIMENSIONAL EN % (POR LAVADO EN HÚMEDO) NMX-A-158-INNTEX-1999 URDIMBRE TRAMA -1,6 -1.4 CONDICIONES LAVADO: 1 CICLO 1/ a A 7.- RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FIBRAS MÉTODO RANDOM TUMBLE NMX-A-177-INNTEX-2005 1er CICLO 2do CICLO 5 5 5 CONDICIÓN DE LAVADO: 1/ a A, SEGÚN LA NORMA NMX-A-074-INNTEX-1999 8.- RESISTENCIA A LA ABRASION PLANA "TABER" NMX-A-172-INNTEX-2002 ABRASIVO CARGA EN ROTURA DEL 1er CAMBIO g/brazo HILO, CICLOS DEL COLOR A 50 CICLOS CS-10 500,0 210,2 4-5 9.- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO E INDUSTRIAL NMX-A-074-INNTEX-2005 GRADO DE CAMBIO FIBRA GRADO DE TRANSFERENCIA 1 LANA 5 ACRÍLICO 5 POLIESTER 5 POLIAMIDA 6.6 4.5 ALGODÓN 5 ACETATO 5 10.- SOLIDEZ DEL COLOR DE LOS MATERIALES TEXTILES AL SUDOR NMX-A-065-INNTEX-2005 GRADO DE CAMBIO FIBRA GRADO DE TRANSFERENCIA ACIDO ALCALINO ACIDO ACIDO 5 5 LANA 5 5 ACRÍLICO 5 5 POLIESTER 5 5 POLIAMINIDA 6.6 5 5 ALGODÓN 5 5 ACETATO 5 5 11.- SOLIDEZ DEL COLOR AL FORTE NMX-A-073-INNTEX-2005 GRADO DE TRANSFERENCIA GRADO SECO GRADO DE HÚMEDO 4-5 3-4 12.- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ NMX-A-165/2-INNTEX-1995 (LÁMPARA DE XENON) MÉTODO 5 GRADO DE CAMBIO (20 HORAS) 79,2 kJ/m2 GARANTÍA: DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>JUEGO DE SANITARIO CON LAVABOS (INFANTILES) CANTIDAD SEIS (6) DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA NIÑOS, TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2", CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, PALANCA CROMADA, ALTURA NORMAL PARA INFANTES, 6 LITROS POR DESCARGA, ASIENTO, INCLUYE ERRAJES DEL DEPOSITO, COLOR BLANCO. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</p>				
IMPORTE TOTAL						\$2'598,000.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

C. GERARDO FLORES GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL.