

ACTA DE JUNTA PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-PJ-09/2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.

En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las doce horas del día veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, fecha señalada en el acto de apertura de ofertas técnica y económica para dar a conocer el fallo de la **Licitación Pública Nacional Presencial número LP-PJ-09/2016**, para la Adquisición de Bienes Informáticos, encontrándose presentes en la oficina que ocupa el Salón de Licitaciones del Poder Judicial del Estado de México, sito en Josefa Ortiz de Domínguez número 207, de la Colonia Santa Clara en esta ciudad de Toluca, Estado de México, la Licenciada en Administración de Empresas Laura Antonia Andrade Rojas en su calidad de **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios; así como el representante del área usuaria; Director de Tecnologías de Información, Ingeniero en Sistemas Computacionales Iván Jesús Rodríguez Gómez.

A continuación la **Servidor Público Designado** pasa lista de la empresa participante, siendo esta: **"LÓGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V."** por conducto de su representante legal C. Marco Antonio Sámano Garduño.

Acto seguido la **Servidor Público Designado** procede a dar lectura al fallo emitido por la Convocante a través del Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios, Coordinador Administrativo Magistrado Licenciado en Derecho Juan Manuel Trujillo Cisneros, cuyo tenor es el siguiente:

"I. Del contenido del acto de presentación y apertura de propuestas celebrada a las diez horas del día veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se desprende que presentó propuesta técnica y económica la empresa: "LÓGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.", respecto de la cual se determinó por el Comité de Adquisiciones y Servicios lo siguiente:

PRIMERO.- Se dictamina procedente la adjudicación de la **PARTIDA ÚNICA**, a favor de la empresa **LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V** por un importe total de **\$4,996,447.00 (Cuatro millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)** incluyendo el impuesto al valor agregado, misma que se describe a continuación:

Partida Única				Bienes Informáticos
Partida	Sub partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Técnica
1	1	2	Pieza	PANTALLA GIGANTE PARA EXTERIOR DE 2.00 X 3.50 MTS., 4.81 MM DE PITCH, 497,664 PÍXELES, ACCESO PARA MANTENIMIENTO TRASERO, GABINETE MÓDULOS, TECNOLOGÍA REAL TECH, MARCA DE LEDS NATION STAR, MARCA FUENTES DE PODER G-ENERGY, IC DRIVER MBI5041 ó 5124, SISTEMA DE CONTROL LINSN, TIPO DE LED SMD 3535, TAMAÑO DE PANTALLA (ALTURA x LARGO) 2.00 x 3.50, TAMAÑO DE GABINETE (ALTURA x LARGO) 1.000 x 0.500, GABINETES APROX. QUE INTEGRAN PANTALLA 2 x 7, MATRIZ 416 x 728, SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES (PITCH REAL) 4.81 mm, LEDS POR PIXEL 3 EN 1 SMD, No. TOTAL DE PÍXELES (REALES) 302,848 Píxeles, RESOLUCIÓN REAL (PÍXELES/M2) 43,222 Píxeles/m2, LEDS TOTALES EN PANTALLA 908,544, ÁREA DE PANTALLA (M2) 7.01 m2, BRILLANTEZ (NITS) 5,500 + NIT, ÁNGULO DE VISIBILIDAD 140º Horizontal, PROCESAMIENTO DE COLOR 16 BITS, COLORES DESPLEGABLES 281 Trillones, CALIDAD DE IMAGEN DE TV DESDE 4.81 m, CONSUMO APROX. MAX. ENERGÍA (WATTS) P/CARA 5,600 Watts, CONSUMO APROX. PROM. ENERGÍA @ 60% (WATTS) 2,240 Watts, GRADO DE PROTECCIÓN (FRONTAL/TRASERA) IP65/IP43, PESO APROXIMADO DE PANTALLA (KG) P/CARA 140 kg, REQUERIMIENTO ENERGÍA 110 ó 220VAC, COMUNICACIÓN ETHERNET. VALIJA DE TRANSPORTE DE GABINETES, VALIJA DE TRANSPORTE DE REFACCIONES CON RUEDAS: 1 PIEZA, STOCK DE REFACCIONES: 8 MÓDULOS, 2 RECEIVING CARDS CON HUB, 4 FUENTES DE PODER, 20 CABLES DE DATOS CON CONECTORES, 20 CABLES DE DATOS DE CORRIENTE.

	2	2	Pieza	PROCESADOR DE VIDEO PARA ESCALAR IMÁGENES Y TRANSMITIR FUENTES DE VIDEO EN TIEMPO REAL, 10 + BIT FAROUDJA DCDI CINEMA PROCESAMIENTO, NUEVA FAROUDJA REAL COLOR, FAROUDJA TURELIFE, ADVANCED 4X4 PÍXELES DE INTERPOLACIÓN SCALING ALGORITMO, HDMI 1.3A CON HDCP, HD 1080P DE ENTRADA, PROCESAMIENTO DE 10-BIT, PRE-SWITCH, INTERRUPTOR SIN FISURAS, FADE-IN/FADE-OUT EN SEÑALES DE ENTRADA AL AZAR, UNRESTRICTED PANTALLA PIP (PIP/POP), 1920X1080 @ 60HZ SALIDA MÁXIMA PARA UNA SOLA MÁQUINA, INSTALACIÓN Y AJUSTE A TRAVÉS DE PERILLA Y TECLAS DEL PANEL, RS232 PARA LA OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN, CON ENTRADAS 2 x CVBS, 1 x DVI/HDMI, 1 x VGA, 2 CANALES CONFIGURABLES PARA CONECTAR EL AUDIO EXTERNO ESTÉREO, ADEMÁS DE DVI, HDMI, CON 3 CANALES DE AUDIO PARA EL SWITCHEO SÍNCRONO, 2 TARJETAS TRANSMISIÓN LED INCORPORADO DE CAPACIDAD (OPCIONALES), 24/7 APLICACIÓN, ALTA FIABILIDAD Y ESTABILIDAD, ENTRADAS: 2xCOMPOSITE, 1xVGA (RGBHV), 1xDVI (HDMI) 1.3A WITH HDCP, VIDEO SYSTEM PAL/NTSC, COMPOSITE VIDEO, SCOPE/IMPEDANCE 1V (P_P)/ 75Ω, VGA FORMAT PC, VESA ≤2048X1152 @60HZ, VGA SCOPE/IMPEDANCE R, G, B = 0.7 V (P_P)/ 75Ω, DVI/HDMI 1.3 FORMAT, (HDCP), SD/HD (CEA-861) ≤1920X1080P @60HZ, PC (VESA) ≤2048X1152 @60HZ, AUDIO, SCOPE/IMPEDANCE 2.0VP-P/10KΩ, CONECTORES DE ENTRADA: VGA : 15PIN D_SUB(FEMALE), DVI: 24+1 DVI_D, COMPOSITE: BNC, SALIDAS: 1xVGA (RGBHV), 2xDVI, FORMATOS VGA/DVI: 1024x768 @60HZ/75HZ, 1280x1024 @60HZ/75HZ, 1600x1200 @60HZ, 1920x1080P @50HZ/60HZ, 1366x768 @60HZ, 1440x900 @60HZ, VGA SCOPE/IMPEDANCE R, G, B = 0.7 V (P_P) / 75Ω, CONECTORES DE SALIDA: VGA OUT : 15PIN D_SUB (FEMALE), DVI OUT1 : 24+5 DVI_I, DVI OUT2 : 24+1 DVI_D, OTRAS CARACTERÍSTICAS: RS232/USB, POWER 100-240VAC 35W 50/60HZ, OPERATING TEMP 5-40 °C, HUMIDITY 15-85%, DIMENSIONS(PACKAGE) 145 MM (HEIGHT)X 370MM (WIDTH) X 535MM (LENGTH), WEIGHT (G.W.) 5.0 KG, WEIGHT(N.W.) 3.2 KG.
	3	2	Pieza	LAPTOP LENOVO 80Q00029LM PROCESADOR SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-6700HQ (6M CACHE, 2.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64, PANTALLA 17.3" FHD IPS LED 16:9 300 NITS (1920X1080), GRÁFICOS NVIDIA® GEFORCE® GTX™ 960M 4GB, MEMORIA 16.0GB PC4-17000 DDR4 2133 MHZ, DISCO DURO 1TB 5400 RPM, UNIDAD ÓPTICA BLU-RAY/DVD-RW, CONECTIVIDAD INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC 3165 2ND GEN 802.11AC (1X1),BLUETOOTH® 4.0, DISPOSITIVO DE PUNTERO, TOUCHPAD UNA PIEZA MULTI-TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (DISTRIBUCIÓN LATINOAMERICANO), BATERÍA LI-POLÍMERO 4 CELDAS (60WH) INTEGRADA, HASTA 5 HORAS DE DURACIÓN, CÁMARA WEBCAM 1.0MP 720P HD, FOCO FIJO, CON MICRÓFONO DE MATRIZ DUAL, LECTOR DE TARJETAS 4-EN-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), PUERTOS USB 3.0 X 2, USB 2.0 X 1, HDMI, ETHERNET (RJ-45), COMBO AUDIO JACK, PESO 3.5 KG, ALTO 27.95MM, ANCHO 423MM, PROFUNDIDAD 305MM.
	4	2	Pieza	ESTRUCTURA TIPO PORTERIA, LARGO: 6 MTS. PESO MAXIMO (SOPORTA):1600KGS, ALTO: 5 MTS, 3 ALUMINUM SPIGOT TRUSS (VIGA) CON MEDIDA 390X390X2000MM, MATERIAL: 6082-T6, TUBO PRINCIPAL: 50*3MM, VICE TUBO:25*2MM, TUBO DE REFUERZO: 25*2MM, 4-SIDE, TUV, SGS, ISO,CE, 11 ALUMINUM SPIGOT TRUSS (PILAR Y BASE) CON MEDIDA 290X290X2000MM, MATERIAL: 6082-T6, TUBO PRINCIPAL: 50*3MM, VICE TUBO: 20*2MM, TUBO DE REFUERZO: 20*2MM, 4-SIDE, TUV, SGS, ISO,CE, 2 ALUMINUM SPIGOT TRUSS (PILAR Y BASE) CON MEDIDA 290X290X1000MM, MATERIAL: 6082-T6, TUBO PRINCIPAL: 50*3MM, VICE TUBO: 20*2MM, TUBO DE REFUERZO: 20*2MM, 4-SIDE, TUV, SGS, ISO,CE, 2 6-WAY (CONECTORES), 2 BLOQUES DESLIZANTES, 2 "ECCIÓNES SUPERIORES DE ACERO PARA LA ELEVACIÓN MANUAL, 2 GANCHOS DE IZADO 1T/6M, 8 TUBO FLEXIBLE DE SOPORTE (ALUMINIO 1.5MTS.), 8 CINTAS TRANSPORTADORA 2T/3M, 24 ESPIGAS.
	5	2	Pieza	GENERADOR PORTATIL DE 17,500 WATTS, VOLTAJE 120/240 V, TANQUE DE COMBUSTIBLE 16 GL, DESPLAZAMIENTO 992 CC, PESO NETO 513 L, AC POTENCIA DE SALIDA VATIOS DE SERVICIO: 17500 WATTS, MOTOR DE CA DE SALIDA MÁXIMA PARTIR WATTS: 26250, VOLTAJE CA: 120/240 VCA, FRECUENCIA CA 60 HZ, CALIFICACIÓN VCA AMPERAJE: 145.8 / 72.9, MAX CALIFICACIÓN VAC AMPERAJE: 218.75 / 109.38, DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR: 992CC, TIPO DE MOTOR: OHVI, RPM DEL MOTOR: 3600, ACEITE RECOMENDADO: 10W-30 / SAE 30, MÉTODO DE LUBRICACIÓN: BOMBA DE ACEITE, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR),UBICACIÓN DEL ESTRANGULADOR EN EL MOTOR, MÉTODO DE ARRANQUE ELÉCTRICO, BATERÍA DE 12 VDC, U1 GRUPO, 360 CCA
	6	2	Pieza	CENTRO DE CARGA, 30KW, MEDIDOR CORRIENTE Y DE ENERGÍA TRIFÁSICA, FLIGHT CASE CON RUEDAS. INCLUYE LA PUERTA DELANTERA Y LA PUERTA TRASERA, EN COLOR NEGRO, ENTRADA CON CONECTOR HUBBEL DE 30 AMP, 2 MEDIDORES ANALOGOS CON LECTURA DE VOLTAJE, ENTRADA DE ALIMENTACION A TRES FASES + NEUTRO Y TIERRA, 12 SALIDAS EDISON DOBLE POLARIDAD A 110V CON PASTILLA TERMICA.
1	7	4	Pieza	TV LED 85", 3D, SUPER UHD 4K HDR SMART,PANEL DIAGONAL DE LA PANTALLA 85", TECNOLOGÍA: LCD-LED, CALIDAD DE IMAGEN: ULTRA HD (3,840 X 2,160), FUNCIONALIDAD TRUMOTION 240HZ, FUNCIONALIDAD DE 4K UPSCALER, FUNCIONALIDAD NATURAL, VOICE RECOGNITION, FUNCIONALIDAD Y CAPACIDAD 3D, FUNCIONALIDAD FPR (PASIVO), AUDIO: ALTAVOCES 2.2 ANALES, PARA (86" 5.2 CANALES) SOPORTADOS, POTENCIA DE SALIDA: 40W (WF: 20W) (86" 80W, WF: 30W), INGENIERÍA DE SONIDO HARMAN KARDON, MONO / STEREO / DUAL (MTS/SAP), DOLBY DIGITAL DECODER, DTS DECODER M6, FUNCIONALIDAD DE SURROUND MODE ULTRA SURROUND, CLEAR VOICE, WIRELESS SOUND SYNC, CONECTIVIDAD, WI-FI® BUILT IN, (802.11 A/C), WIFI DIRECT, SIMPLINK (HDMI CEC),ENTRADAS MÍNIMAS: HDMI 3 FUNCIONALIDAD (HDCP 2.2), USB 3, ENTRADA OPCIONAL DE FORMATO RF (ANTENNA/CABLE) 1, COMPOSITE VIDEO IN 1, COMPONENT 1 (COMPARTIDA CON COMPOSITE), ETHERNET 1, OPTICO 1, RS232C (MINI JACK) 1, ALIMENTACIÓN: FUENTE DE ALIMENTACIÓN (VOLTAGE, HZ) 120VAC 50-60HZ, CONSUMO TBD, MODO EN STANDBY 0.5WI, NORMATIVIDAD: UPC 719192603639



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

8	7	Pieza	TV LED 70", ULTRA HD TV,PANEL DIAGONAL DE LA PANTALLA: 70", TECNOLOGÍA: DISPLAY TIPO LED- LCD, RESOLUCIÓN 3840 X 2160, VIDEO Y CALIDAD DE IMAGEN: FUNCIONALIDAD DE TRU-4K UPSCALER, FUNCIONALIDAD DE PICTURE EN 9 MODOS, ASPECT RATIO SOPORTADO 6 MODES, FUNCIONALIDAD REAL CINEMA 24P (2:2 PULL DOWN), AUDIO MONO / STEREO / DUAL (MTS/SAP), DOLBY DIGITAL DECODER, DTS DECODER, ALTAVOCES 2.0 CANALES, AUDIO POTENCIA DE SALIDA 20W, FUNCIONALIDAD OPTICAL SOUND SYNC, SOPORTANDO LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE AUDIO: PRIVATE SOUND SYNC, FUNCIONALIDAD 3D, CINEMA 3D , 3D, FUNCIONALIDAD DE CONVERSIÓN DE: 3D - 2D, 2D - 3D, 3DPROFUNDIDAD DE CONTROL, 3D VISTA CONTROL, 3D IMAGEN Y CORRECCIÓN, DUAL PLAY, CONECTIVIDAD: WI-FI® BUILT-IN, WIFI DIRECT, SIMPLINK™ (HDMI CEC), USB, VIDEO DIVX HD, PHOTO JPEG, AUDIO AC3 (DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA, AV ENTRADAS/ SALIDAS: RF ENTRADA (ANTENA/CABLE) 1 TRASERO, COMPONENT VIDEO ENTRADA 1 TRASERO, COMPOSITE VIDEO ENTRADA (AV) 1 (COMPARTIDO CON/COMPONENT) TRASERO, DIGITAL AUDIO SALIDA (OPTICA) 1 TRASERO, HDMI® 3 (LATERAL), USB 3.0/2.0 1/2(LATERAL), PUERTO LAN 1 TRASERO, PUERTO RS232 (MINI JACK) 1 TRASERO, ESTÁNDAR DE MONTAJE: VESA® SIZE (MM) 600 X 400, ACCESORIOS: CONTROL REMOTO L-CON, ANTEOJOS 3D, ALIMENTACIÓN: ENERGY STAR® QUALIFIED, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA: (VOLTAJE, HZ) 100V ~ 240V, 50/60HZ, POTENCIA TBD, CONSUMO EN STANDBY MODE 0.3W, NORMATIVIDAD UPC 719192602755
9	2	Pieza	TV LED 49", ULTRA HD TV,PANEL DIAGONAL DE LA PANTALLA: 49",TECNOLOGÍA: DISPLAY TIPO LED-LCD, RESOLUCIÓN 3840 X 2160, 4K UPSCALER, 3D COLOR MAPPING, , BLU TYPE DIRECT,HEVC DECODER 4K@60FPS,10BIT,VP9 DECODER 4K@60FPS,8BIT, MAGIC ZOOM, MULTI-VIEW, IOTV, MY CONTENT, TIPO DE PANEL: TRU BLACK PANEL, RATE DE RESPUESTA DE 120, ETRADAS: LAN 1, RF IN 1, HDMI 3, RS-232C (CONTROL / SVC) 1 (PHONE JACK TYPE, SVC ONLY), AV IN 1, CVBS + AUDIO 1(HORIZONTAL), SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO) 1, AUDIO: AUDIO CODEC AC3(DOLBY DIGITAL), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA, SALIDA DE AUDIO "20 W 2 CANALES, MONO / STEREO / DUAL (MTS/SAP), HI-FI AUDIO, DOLBY DIGITAL DECODER, ULTRA SURROUND, CLEAR VOICE III, DTS M6 DECODER, SOC K2L', FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100~240VAC 50-60HZ
10	1	PIEZA	SWITCH ESCALADOR 1X3, CONMUTADOR DE VIDEO DE TRES ENTRADAS POR UNA SALIDA, ENTRADAS EN FORMATOS HDMI-VGA CON ESCALADOR EMBEBIDO EN LA SALIDA HDMI, SOPORTA GESTIÓN DE SELECCIÓN DE ENTRADA AUTOMÁTICA CON DETECCIÓN DE VIDEO. CONTROL TCP/IP Y RS-232. PANEL DE SELECCIÓN MANUAL AL FRENTE PARA FUENTES DE ENTRADA, ENCENDIDO APAGADO Y CONTROL DE VOLUMEN. RESOLUCIÓN DE VIDEO SOPORTADAS: 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60HZ, 1080I@50/59.94/60HZ, 720P@50/59.94/60HZ, 576P, 576I, 480P, 480I, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480. PREFERENCIA EN RESOLUCIÓN DE ENTRADAS: 1920x1200, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600. RESOLUCIONES DE SALIDA: 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60HZ, 1080I@50/59.94/60, 720P@25/29.97/30/50/59.94/60, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1024x768, 800x600. ESPACIO DE COLOR: YUV, RGB, EL SUBMUESTREO DE CROMA: 4:4:4, 4:2:2, PROFUNDIDAD DEL COLOR: 8-BIT, 10-BIT, 12-BIT, AUDIO: ENTRADA ANALÓGICA: PLUG 3.5MM STEREO, -10 DBU NOMINAL DE ENTRADA. SALIDA ANALÓGICA: BALANCEADA, +4 DBU NOMINALES. MAX SALIDA DE +18 DBU (ÚNICAMENTE PARA LOS 2CH PCM DE FUENTE DE SEÑAL) ENTRADA/SALIDA HDMI: SOPORTA LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES, PCM 2CH, LPCM 5.1, LPCM 7.1, DOLBY DIGITAL, DTS 5.1, DTS: X, DOLBY DIGITAL+, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, DOLBY ATMOS. FRECUENCIA DE MUESTREO SOPORTADA: 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ, 96KHZ, 176.4KHZ, 192KHZ. BITRATE: SOPORTA HASTA 24-BIT. DISTANCIAS SOPORTADAS: HASTA 10 METROS MAX. SEÑALIZACIÓN SOPORTADA: 6.75 GBPS DE ANCHO DE BANDA, HDCP CONMUTABLE. TEMPERATURA SOPORTADA: OPERACIONALMENTE DE 0°C HASTA 50°C, HUMEDAD: 20 HASTA 90% SIN CONDENSACIÓN. POTENCIA DE CONSUMO: 10.4W, FUENTE DE ENTRADA: CA 100+/- 240, SALIDA: 50 A 60HZ. 0.5A. SALIDA CD 5V/3.6 AMP. DIMENSIONES DEL EQUIPO: ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD 38 X 127 X 102 (MM), PESO: UNIDAD 0.27KG. CERTIFICACIONES Y NORMATIVIDADES: ALIMENTACIÓN- CE, TUV, RCM, ROHS, FCC, CUMPLIMIENTO: CE, FCC.

1	11	1	Pieza	SWITCHER SPLITER 1X8, CONMUTADOR AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN 1 x 8 FORMATOS EN HDMI. SOPORTA GESTIÓN DE SEÑALES 4K / UHD, ESTÁNDARES SOPORTADOS: DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, Y 3D DE HASTA 36 BITS DE PROFUNDIDAD DE COLOR. GESTIÓN AVANZADA EDID, APRENDE EDID REFERENCIA DESDE PRIMERA PANTALLA DE SALIDA CONECTADO Y ESPEJOS PARA TODAS LAS SALIDAS PARA ASEGURAR UNA SEÑAL DE AV FIABLE Y SIN INTERRUPCIONES, SOPORTA BLOQUEO DE HDMI Y CONECTORES DE ALIMENTACIÓN Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE OPCIONAL QUE PROPORCIONA MAYOR FIABILIDAD SOPORTA DESINCRUSTACIÓN DE AUDIO. RESOLUCIONES DE VIDEO SOPORTADAS. 480I@60HZ, 480P@59.94/60HZ, 576I@50HZ, 576P@50/59.94/60HZ, 1080I@50/59.94/60HZ, 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60HZ, 3840x2160@24/25/30/50*/60HZ*, 4096x2160@24/25/30/50*/60HZ* VESA 800x600@60/75HZ, 1024x768@60/75HZ, 1280x768@60/75HZ, 1280x800@60HZ, 1280x1024@60/75HZ, 1366x768@60HZ, 1440x900@60/75HZ, 1400x1050@60HZ, 1600x1200@60HZ, 1600x900@60HZ, 1680x1050@60HZ, 1920x1200@60HZ, ESPACIO DE COLOR: RGB, YCBCR 4:4:4, YCBCR 4:2:2, PROFUNDIDAD DE COLOR: 10-BIT, 12-BIT., AUDIO: FORMATOS SOPORTADOS: PCM 2CH, LPCM 5.1, LPCM 7.1, DOLBY DIGITAL, DTS 5.1, DOLBY DIGITAL+, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, DOLBY ATMOS, DTS:X, RANGO DE MUESTREO: 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ, 96KHZ, 176.4KHZ, 192KHZ, DISTANCIAS SOPORTADAS: ENTRADA HDMI HASTA 15 METROS (@1080P 8-BIT), SALIDA HDMI HASTA 15 METERS (@1080P 12-BIT), SEÑAL 4K HASTA 5 METROS. SEÑALES: ANCHO DE BANDA HASTA 10.2 GBPS, CEC NO SOPORTADO. SOPORTA FORMATO HDCP. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C - 40°C, ALMACENAMIENTO: -20°C - 60°C, HUMEDAD 20 - 90% SIN-CONDENSACIÓN. ALIMENTACIÓN CONSUMO DE 14.3W, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA: CA100~240V 50/60HZ, SALIDA: CD 5V/3AMP. DIMENSIONES AL X ANCH X PROF DE 44 X 433.8 X 255 (MM), UNIDA DE RACK - (1), PESO DE UNIDAD 2.78KG, NORMATIVAS SOPORTADAS: CE, FCC, ROHS, CULUS. PUERTOS: HDMI ENTRADA 1: SOPORTA 3D, 4K, 1920x1200, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, HDMI SALIDA 8: SOPORTA 3D, 4K, 1920x1200, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, SALIDAS ANALÓGAS, SOPORTA ESTÁNDAR DE CONEXIÓN TORNILLO CAUTIVO. FORMATOS PCM 2CH, SALIDA FORMATO S/PDIF, FORMATOS PCM 2CH, DOLBY DIGITAL, DTS 5.1, PUERTO MINI USB, USE DE FIRMWARE (ACTUALIZACIONES).
	12	5	Pieza	EXTENDER DE SEÑAL PARA TRANSMISIONES DE SEÑALES DE VIDEO POR PAR TRENZADO, RESOLUCIONES SOPORTADAS: VIDEO 4096x2160@24/25/30/50*/60HZ*, 3840x2160@24/25/30/50*/60HZ*, 2048X1080P, 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60HZ, 1080I@50/59.94/60HZ, 720P@50/59.94/60HZ, 576P, 576I, 480P, 480I, VESA 2560x2048, 2560x1600, 2048x1536, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x800 1280x768, 1152x768, 1024x768, 800x600, 640x480, SOPORTA ESPACIO DE COLOR: YCBCR, RGB, SUBMUESTREO DE CROMA: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, PROFUNDIDAD DE COLOR 8-BIT, 10-BIT, 12-BIT. AUDIO FORMATS PCM 2CH, LPCM 5.1, LPCM 7.1, DOLBY DIGITAL, DTS 5.1, DOLBY DIGITAL+, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER AUDIO, DOLBY ATMOS, DTS:X, SAMPLE RATE 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ, 96KHZ, 176.4KHZ, 192KHZ, BIT RATE UP TO 24-BIT, DISTANCIAS, CAT5E/6 @ 4K HASTA 70 METROS, CAT6A/7 @ 4K UP TO 100 METERS, CAT5E/6 @ 1080P HASTA 100 METERS, HDMI ENTRADA/SALIDA @ 4K HASTA 5 METROS, HDMI ENTRADA/SALIDA @ 1080P HASTA 10 METROS, GESTIÓN DE SEÑALES, ANCHO DE BANDA 10.2 GBPS, CEC PERMITE PASS THROUGH, HDCP SUPORTA HASTA 2.2, PUERTOS: MINI-B USB - PARA ACTUALIZAR FIRMWARE, HDBASET RJ45 (8P8C), HDMI TIPO A, LAN RJ45 (8P8C), FORMATO ETHERNET PASS THROUGH, TX-IR 4-PIN TORNILLO CAUTIVO. RX-IR 5-PIN TORNILLO CAUTIVO. RS-232 3-PIN TORNILLO CAUTIVO. POWER 2-PIN, 48V TORNILLO CAUTIVO. TEMPERATURA OPERATIVA: OPERACIÓN AMBIENTE: 0°C HASTA 50°C, ALMACENAMIENTO -20°C - 60°C, HUMEDAD 20 - 90% SIN-CONDENSACIÓN, ALIMENTACIÓN: CONSUMO 12W ALIMENTACIÓN DE ENTRADA: CA100~240V 50/60HZ, SALIDA: CD 48V/0.83AMP, DIMENSIONES AL X ANCH X PROF 25 X 109 X 89 (MM), PESO: 0.39KG, CERTIFICACIONES CE, FCC, ROHS, CULUS, RCM, CCC, CE, FCC
	13	7	Pieza	SOPORTE A PISO PARA PANTALLA DE 70" A 85", COLOR NEGRO, LUGAR DE COLOCACIÓN PISO, PESO SOPORTADO 80 KG, 3 PARA TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS) HASTA 70" Y 2 PARA TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS) HASTA 86", TIPO DE SOPORTE PANTALLA.
	14	2	KIT	CABLEADO Y CONECTORES, KIT DE CABLEADOS Y CONECTORES PARA INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE 5 PANTALLAS LED A SOLUCIÓN DE PANTALLAS GIGANTE

Lo cual hago del conocimiento a la empresa participante, para que surta sus efectos legales en términos del artículo 38, párrafo segundo de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Leído que fue el fallo, la empresa participante manifiesta que se da por enterada y está conforme con su contenido, por lo que se compromete a cumplir con las obligaciones asumidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, firmando al calce y margen los presentes para su debida constancia y efectos legales procedentes.

**LA SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Y SERVICIOS**



L. A. E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ÁREA USUARIA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



I.S.C. IVÁN JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ

EMPRESA PARTICIPANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	 Marco Antonio Samano Cardona

(FIRMAS CORRESPONDIENTES DEL ACTA DE JUNTA PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-PJ-09/2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.)

